

YÜKSEK GÜVENLİKLİ HİDROLİK BARIYER SİSTEMİ



HIGH SECURITY HYDRAULIC RISING BOLLARD



Hidrolik Mantar Bariyer Sistemleri Üst Düzey Güvenlik ve Dayanıklılık -

Modern güvenlik çözümleri arasında en etkili yöntemlerden biri olan Hidrolik Mantar Bariyer Sistemleri, kontrollü geçiş noktaları ve yüksek güvenlik gerektiren alanlar için özel olarak tasarlanmıştır. Güçlü yapısı, estetik tasarımı ve yüksek performansı ile hem kamusal alanlarda hem de özel mülklerde güvenliği en üst seviyeye taşır.

Hydraulic Bollard Systems High Level Security and Durability -

Hydraulic Bollard Systems, one of the most effective methods among modern security solutions, are specially designed for controlled access points and areas requiring high security. With its strong structure, aesthetic design and high performance, it maximizes security in both public spaces and private properties.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ HİDROLİK BARIYER SİSTEMİ



HIGH SECURITY HYDRAULIC RISING BOLLARD



Darbeye Dayanıklı Çelik Gövde , Korozyona karşı güçlü malzeme.

Hızlı Açılıp Kapanma: Kısa sürede etkin güvenlik sağlar.

Uzaktan Kumanda ve Entegrasyon: Plaka tanıma, kartlı geçiş ve uzaktan kontrol sistemleriyle uyumludur.

Yüksek Darbe Direnci: Araç çarpmalarına karşı maksimum dayanıklılık sunar.

Acil Durum Modu: Elektrik kesintilerinde manuel veya otomatik açma-kapama imkanı sağlar.

Impact Resistant Steel Body, Strong material against corrosion.

Quick Opening and Closing: Provides effective security in a short time.

Remote Control and Integration: Compatible with license plate recognition, card access and remote control systems.

High Impact Resistance: Provides maximum durability against vehicle impacts.

Emergency Mode: Provides manual or automatic on-off operation in case of power outages.

Emergency Mode: Provides manual or automatic on-off operation in case of power outages.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ HİDROLİK BARIYER SİSTEMİ



HIGH SECURITY HYDRAULIC RISING BOLLARD

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Açılır Yüksekliği 50 cm - 110 cm	Opening Height 50 cm - 110 cm
Hareketli Kısım Çapı 219 / 220 mm	Moving Part Diameter 219 / 220 mm
Alt Kapak - Alüminyum	Bottom Cove - Aluminum
Üst Kapak - Alüminyum	Top Cover - Aluminum
Hareketli Kısım Malzemesi – ST 37	Moving Part Material – ST 37
Hareketli Kısım Kapması - AISI 304	Moving Part Cover - AISI 304
Hareketli Kısım Kalınlığı 8/14 mm	Moving Part Thickness - 8/14 mm
Çalışma Özellikleri	Operating Specifications
Sürüş Tipi - Hidrolik	Drive Type - Hydraulics
Elektrik Motoru Gücü 1,5 kw – 7,5 kw	Electrical Engine Power 1,5 kw – 7,5 kw
Çalışma Hızı 5 - 8 saniye	Operating Speed 5 - 8 seconds
Acil Kalkış (Opsiyonel) 1,5 saniye	Emergency Operation (Optional) 1,5 seconds
Elektriksel Kontrol PLC	Electrical Control PLC

Aksesuarlar	Accessories
Uzaktan Kumanda, loop dedektörü	Remote Control, loop dedector
Manual indirme kaldırma için el pompası	Manual Hand Pump for Manual Rise/Fall
Trafik ışığı, drenaj pompası, çakar LED opsiyonel	Traffic Lamp, Drainage pump, Flashing LED Lamps Optional

YÜKSEK GÜVENLİKLİ HİDROLİK BARIYER SİSTEMİ



HIGH SECURITY HYDRAULIC RISING BOLLARD

