

HİDROLİK MANTAR BARİYER	HYDRAULICS RISING BOLLARD
TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL SPECIFICATIONS
Açılır Yüksekliği 50 cm - 110 cm	Opening Height 50 cm - 110 cm
Hareketli Kısım Çapı 219 / 220 mm	Moving Part Diameter 219 / 220 mm
Alt Kapak - Alüminyum	Bottom Cove - Aluminum
Üst Kapak - Alüminyum	Top Cover - Aluminum
Hareketli Kısım Malzemesi – ST 37	Moving Part Material – ST 37
Hareketli Kısım Kapması - AISI 304	Moving Part Cover - AISI 304
Hareketli Kısım Kalınlığı 8/14 mm	Moving Part Thickness - 8/14 mm
Çalışma Özellikleri	Operating Specifications
Sürüş Tipi - Hidrolik	Drive Type - Hydraulics
Elektrik Motoru Gücü 1,5 kw – 7,5 kw	Electrical Engine Power 1,5 kw – 7,5 kw
Çalışma Hızı 5 - 8 saniye	Operating Speed 5 - 8 seconds
AcilKalkış (Opsiyonel) 1,5 saniye	Emergency Opearation (Optional) 1,5 seconds
Elektriksel Kontrol PLC	Electrical Control PLC
Aksesuarlar	Accessories
Uzaktan Kumanda, loop dedektörü	Remote Control, loop dedector
Manual indirme kaldırma için el pompası	Manual Hand Pump for Manual Rise/Fall
Trafik ışığı, drenaj pompası, çakar LED opsiyonel	Traffic Lamp, Drainage pump, Flashing LED Lamps Optional

